
K20910-00 ALIMENTATION MURALE 12VDC 10A 9 VOIES Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage



Caractéristiques électriques

Technologie	
Alimentation à découpage à consendateurs électrolytiques 105°C	
Entrée	
Bornier	avec vis
Tension	96 à 264 VAC
Fréquence	47 à 63 Hz
Courant	< 2 A
Protection de surtension	240V 30A
Courant de fuite	< 2 mA
Rendement	
≥ 85%	
Sorties	
Bornier	avec vis
Tension	11.5 à 15 VDC
Stabilisation de tension	±1%
Ondulation résiduelle	≤ 120 mV
Courant total	9 A
Courant max par voie	1.1 A
Puissance	120 W
Nombre de voies	9 voies
Temps démarrage	≤ 1,5 s
Temps de maintien	≥ 20 ms sous 230VAC
Protection	
Technologie	PTC (thermistance) voie par voie
Surcharge	120 à 150%
Surtension	105 à 150%
Court-circuit	Coupure d'alimentation

Signalisation en façade

Mise sous tension	1 LED globale
Voie active	1 LED par voie

Signalisation interne

Mise sous tension	1 interrupteur lumineux

Caractéristiques mécaniques

Matière du boitier	acier peint
Dimension	190 × 204 × 66 mm
Condamnation	facade sur charnière avec clé de verrouillage
Point de fixation	3 × Ø 5mm gabarit de perçage fourni
Poids	1,294 kg

Caracteristiques thermiques

Température d'usage	-20°C to 70°C
Humidité relative à l'usage	≤ 90%
Température de stockage	-20°C to 85°C
Humidité relative de stockage	≤ 95%

Normes

Conformité :	CE
CEM :	EN 60100 - EN 55022 Classe B
Sécurité :	IEC/EN/UL/CSA 60950 GB4943

Packaging

- B0 : 1 pc / boite carton

Notes



© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France