
K48240-00 ALIMENTATION 48VDC 240W RAIL DIN Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage



Caractéristiques électriques

Technologie	
Alimentation à découpage à condensateurs électrolytiques 105°C	
Entrée	
Tension	90 à 264 VAC
Fréquence	47 à 63 Hz
Protection de surtension	56 à 65V
Courant de fuite	< 1mA
Rendement	
90%	
Sorties	
Tension	48 à 55 VDC ajustable
Courant	5 A
Stabilisation de tension	± 1 %
Ondulation résiduelle	150 mV p-p maxi
Courant maxi	5 A
Puissance	240 W sous 48 V
Temps démarrage	≤ 1.5 s
Temps de maintien	28 ms sous 230 VAC
Protection	
Technologie	PTC (thermistance)
Surtension	56 - 65 V
Surcharge	5.3 - 6.5 A
Court-circuit	Coupure d'alimentation

Signalisation en façade

Mise sous tension	1 LED globale

Caractéristiques mécaniques

Matière du boitier	Aluminium / Acier
Dimension	63 × 125.2 × 113.5 mm
Poids	1 kg
Fixation	Montage sur rail DIN TH 35 IEC 60715

Caracteristiques thermiques

Refroidissement	Convection naturelle
Température d'usage	-20°C à 70°C
Humidité relative à l'usage	20 à 95%
Température de stockage	-40°C à 85°C
Humidité relative de stockage	10 à 95%

Normes

Conformité :	CE
CEM :	EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Sécurité :	EN 60950-1

Contient

1 alimentation 48 VDC

Packaging

- B0 : 1 pc / boite carton

Notes

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France