

	BOULE		DOME						CYLINDRE				DISCRETE
	VIBF22-B0	VIBA35-B0	VIDF25-B0	VIDF34-01-B0	VIDA34-B0	VIPA22-B0	VAPA32-B0	VIPA33-B0	VICF22-00-B0	VICA32-B0	VICA34-00-B0	VICA94-B0	VISF42-B0
													
Résolution													
Focale						 5.5-100 mm	 5.5-110 mm	 4.5-135 mm					
Angle de vue	106°	31-71°	98°	98°	31-71°	2.8-47°	2.5-47°	2-56°	100°	35-82°	30-70°	16-28°	60°
Zoom	—	Motorisé	—	—	Motorisé	Motorisé	Motorisé	Motorisé	—	Motorisé	Motorisé	Motorisé	—
Mise au point	Préréglée	Automatique	Préréglée	Préréglée	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Préréglée	Automatique	Automatique	Automatique	Préréglée
Infrarouge	30 m	30 m	20 m	10 m	30 m	100 m	90 m	120 m	50 m	50 m	50 m	100 m	Aucun
Orientation	3 axes manuelle	3 axes manuelle	3 axes manuelle	3 axes manuelle	3 axes manuelle	2 axes motorisée	2 axes motorisée	2 axes motorisée	3 axes manuelle	3 axes manuelle	3 axes manuelle	3 axes manuelle	2 axes manuelle
Indice de Protection	IP 67	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 67	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Anti vandalisme	—	—	IK10	IK10	IK10	—	—	—	—	—	—	—	—
Protocole vidéo	elbaC / Onvif	elbaC / Onvif	elbaC / Onvif	elbaC / Onvif	elbaC / Onvif	elbaC / Onvif	elbaC / Onvif	elbaC / Onvif	elbaC / Onvif	elbaC / Onvif	elbaC / Onvif	elbaC / Onvif	elbaC / Onvif
Compression vidéo	H264 / H265	H264 / H265	H264 / H265	H264 / H265	H264 / H265	H264 / H265	H264 / H265	H264 / H265	H264 / H265	H264 / H265	H264 / H265	H264 / H265	H264 / H265
Intelligence Analytique	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Entrée alarme	—	—	—	—	●	—	● (x4)	● (x4)	—	●	●	●	—
Sortie alarme	—	—	—	—	●	—	●	●	—	●	●	●	—
Entrée audio	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sortie audio	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—
Alimentation	POE 802.3af 12 VDC	POE 802.3af 12 VDC	POE 802.3af 12 VDC	POE 802.3af 12 VDC	POE 802.3af 12 VDC	POE 802.3af 12 VDC fournie	24 VDC fournie	24 VDC fournie	POE 802.3af 12 VDC	POE 802.3af 12 VDC	POE 802.3af 12 VDC	POE 802.3af 12 VDC	12 VDC non fournie
Consommation maxi	4.8 W	5.5 W	6.3 W	4.5 W	5 W	18 W	65 W	65 W	7 W	8 W	6.5 W	12 W	2 W
Température de fonctionnement	-20°C à 50°C	-20°C à 50°C	-20°C à 50°C	-20°C à 50°C	-20°C à 50°C	-20°C à 60°C	-20°C à 60°C	-20°C à 60°C	-20°C à 50°C	-20°C à 50°C	-20°C à 50°C	-20°C à 50°C	-20°C à 50°C
Dimension (mm)	Ø 82 × 94 mm	Ø 109 × 130 mm	Ø 116 × 91 mm	Ø 110 × 58 mm	Ø 150 × 114 mm	Ø 173 × 268 mm	Ø 208 × 317 mm	Ø 208 × 317 mm	Ø 80.5 × 217 mm	Ø 109 × 284 mm	Ø 109 × 284 mm	Ø 109 × 360 mm	30 × 30 × 29.5 mm
Spécificité			Grande ouverture	Grande ouverture + IVA						Haute sensibilité lumineuse + IVA	IVA (Intelligent Video Analytics)		Discrétion