

	BOULE				DOME		CYLINDRE			
	VABA32-B0	VABF28-B0	VABF36-B0	VABH32-B0	VADA32-B0	VAPA32-B0	VACA32-B0	VACF28-B0	VACF36-B0	VACH32-B0
										
Résolution										
Focale										
Angle de vue	35-79°	76°	53°	32-78°	34-79°	2.5-47°	34-79°	75°	70°	?
Zoom	Motorisé	—	—	Manuelle	Motorisé	Motorisé	Motorisé	—	—	Manuelle
Mise au point	Automatique	Préréglée	Préréglée	Manuelle	Automatique	Automatique	Automatique	Préréglée	Préréglée	Manuelle
Infrarouge	30 m	20 m	20 m	30 m	30 m	90 m	50 m	20 m	30 m	50 m
Orientation	3 axes manuelle	3 axes manuelle	3 axes manuelle	3 axes manuelle	3 axes motorisée	2 axes motorisée	3 axes motorisée	3 axes manuelle	3 axes manuelle	3 axes manuelle
Indice de Protection	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Anti vandalisme	—	—	—	—	IK10	—	—	—	—	—
Connecteur vidéo	BNC 75 Ω	BNC 75 Ω	BNC 75 Ω	BNC 75 Ω	BNC 75 Ω	BNC 75 Ω	BNC 75 Ω	BNC 75 Ω	BNC 75 Ω	BNC 75 Ω
Sélecteur de mode vidéo	Physique	OSD	OSD	OSD	Physique	OSD	Physique	OSD	OSD	OSD
AHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CVI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TVI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CVBS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Entrée Alimentation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alimentation	12 VDC non fournie	12 VDC non fournie	12 VDC non fournie	12 VDC non fournie	12 VDC non fournie	24 VDC fournie	12 VDC non fournie	12 VDC non fournie	12 VDC non fournie	12 VDC non fournie
Consommation maxi	4 W	3.6 W	3 W	3 W	3.5 W	65 W	7 W	3 W	5 W	5 W
Température de fonctionnement	-10°C à 50°C	-10°C à 50°C	-10°C à 50°C	-10°C à 50°C	-20°C à 50°C	-20°C à 60°C	-10°C à 50°C	-10°C à 50°C	-10°C à 50°C	-10°C à 50°C
Dimension (mm)	Ø 108 × 284 mm	Ø 87 × 130 mm	Ø 87 × 108 mm	Ø 109 × 130 mm	Ø 150 × 114 mm	Ø 208 × 317 mm	Ø 108 × 284 mm	Ø 70 × 156 mm	Ø 87 × 220 mm	Ø 108 × 284 mm