

	VAR004-B0	VAR008-B0	VAR016-B0
			
Résolution			
Voies	4 voies	8 voies	16 voies
Compression	H264 High Profil	H264 High Profil	H264 High Profil
Processeur	Cortex A7	Cortex A7	Cortex A9
Entrées Analogiques	4 BNC 75 ohms	8 BNC 75 ohms	16 BNC 75 ohms
AHD	●	●	●
CVI	●	●	●
TVI	●	●	●
CVBS	●	●	●
PAL/NTSC	●	●	●
Entrée IP	1 x 6Mbps max. 3Mpx 080p / 960 / 720p	1 x 6Mbps max. 3Mpx 1080p / 960 / 720p	2 x 6Mbps max. 3Mpx 1080p / 960 / 720p
Sortie vidéo	1 x HDMI 1920x1080p/1280x1024/1024x768 1 x VGA 1920x1080/1280x1024/1024x768 1 x BNC CVBS (report/spot)	1 x HDMI 1920x1080p/1280x1024/1024x768 1 x VGA 1920x1080/1280x1024/1024x768 1 x BNC CVBS (report/spot)	1 x HDMI 4K/1080p/1280x1024/1024x768 1 x VGA 1920x1080/1280x1024/1024x768 1 x BNC CVBS (report/spot)
Entrée audio	4 x RCA	4 x RCA	4 x RCA
Sortie audio	1 x RCA	1 x RCA	1 x RCA
Duplex audio	Entrée RCA n°1	Entrée RCA n°1	Entrée RCA n°1
Entrée alarme	4 entrées	4 entrées	4 entrées
Sortie alarme	1 sortie sur relai	1 sortie sur relai	1 sortie sur relai
Ports USB	1 x USB 2.0 en façade 1 x USB 2.0 à l'arrière	1 x USB 2.0 en façade 1 x USB 2.0 à l'arrière	1 x USB 2.0 en façade 1 x USB 2.0 à l'arrière
Ports RS485	Bornier à vis 2 voies	Bornier à vis 2 voies	Bornier à vis 2 voies
Alimentation	Bloc d'alim externe fourni 12VDC	Bloc d'alim externe fourni 12VDC	Bloc d'alim externe fourni 12VDC
Consommation maxi	5W hors disque dur	8W hors disque dur	15W hors disque dur
Stockage Interne	1 x SATA 3"1/2 6To max. disque non fourni	1 x SATA 3"1/2 6To max. disque non fourni	2 x SATA 3"1/2 6To max. disque non fourni
Ventilation	Par convection	Par convection	Forcée
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C	-10°C à +50°C	-10°C à +50°C
Dimension (mm)	300 x 248 mm x 52 mm	300 x 268 mm x 52 mm	380 x 268 mm x 52 mm