

	NVR POE		NVR NON POE		
	VIRP04-01-B0	VIRP08-01-B0	VIR016-B0	VIR032-B0	VIR064-B0
					
Résolution					
Voies	4 voies	8 voies	16 voies	32 voies	64 voies
Compression	H264/H265	H264/H265	H264/H265	H264/H265	H264/H265
Bande passante totale	40 Mbps	50 Mbps	160 Mbps	256 Mbps	320 Mbps
Carte réseau 1	1 x RJ45 10/100 Mbps	1 x RJ45 10/100 Mbps	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Carte réseau 2	4 x RJ45 POE 10 Mbps	8 x RJ45 POE 10 Mbps	—	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Sortie vidéo	1xHDMI 4K/1080p/1280x1024/1024x768 1xVGA 1920x1080/1280x1024/1024x768	1xHDMI 4K/1080p/1280x1024/1024x768 1xVGA 1920x1080/1280x1024/1024x768	1xHDMI 4K/1080p/1280x1024/1024x768 1xVGA 1920x1080/1280x1024/1024x768	1xHDMI 4K/1080p/1280x1024/1024x768 1xHDMI 1080p/1280x1024/1024x768 1xVGA 1920x1080/1280x1024/1024x768 Mosaïque des 2 HDMI indépendantes	1xHDMI 4K/1080p/1280x1024/1024x768 1xHDMI 1080p/1280x1024/1024x768 1xVGA 1920x1080/1280x1024/1024x768 Mosaïque des 2 HDMI indépendantes
Entrée audio	1 x RCA + 4 caméra IP	1 x RCA + 8 caméra IP	1 x RCA + 16 caméra IP	1 x RCA + 32 caméra IP	1 x RCA + 64 caméra IP
Sortie audio	1 x RCA	1 x RCA	1 x RCA	1 x RCA	1 x RCA
Duplex audio	●	●	●	●	●
Entrée / Sortie alarme	4E / 4S IP	8E / 4S + 8E / S IP	8E / 4S + 16E / S IP	8E / 4S + 32E / S IP	8E / 4S + 64E / S IP
Ports USB	1 x USB 2.0 en façade 1 x USB 2.0 à l'arrière	1 x USB 2.0 en façade 1 x USB 2.0 à l'arrière	1 x USB 2.0 en façade 1 x USB 3.0 à l'arrière	2 x USB 2.0 en façade 1 x USB 3.0 à l'arrière	2 x USB 2.0 en façade 1 x USB 3.0 à l'arrière
Ports RS485	Bornier à vis 2 voies	Bornier à vis 2 voies	Bornier à vis 4 voies	Bornier à vis 4 voies	Bornier à vis 4 voies
Alimentation	Bloc d'alim externe fourni 48VDC 1.2A	Bloc d'alim externe fourni 48VDC 2.5A	ATX intégrée	ATX intégrée	ATX intégrée
Consommation maxi	5W hors disque dur et POE	5W hors disque dur et POE	< 30 W hors disque dur	15 W hors disque dur	< 30 W hors disque dur
Budget POE total	48 W	96 W	—	—	—
Puissance POE par port	12 W max	12 W max	—	—	—
Stockage Interne	1xSATA 3"1/2 6To max. disque non fourni	1xSATA 3"1/2 6To max. disque non fourni	4xSATA 3"1/2 6To max. disque non fourni	8xSATA 3"1/2 6To max. disque non fourni	16xSATA 3"1/2 8To max. disque non fourni
Stockage externe	—	—	2 x e-SATA	2 x e-SATA	1 x e-SATA
RAID	—	—	—	—	● 0/1/5/6/10
Ventilation	Par convection	Par convection	Forcée	Forcée	Forcée
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C	-10°C à +50°C	-10°C à +50°C	-10°C à +50°C	-10°C à +50°C
Dimension (mm)	300 x 248 mm x 52 mm	300 x 248 mm x 52 mm	440 x 390 mm x 70 mm	430 x 453 mm x 89 mm	437 x 483 mm 143 mm
Montage en rack			● optionnel	● optionnel	● optionnel